关于天然气设备设施到期维保的告知函

尊敬的 连云港 器 业 技术 草陷。用户:

若贵单位受技术力量或能力限制,可委托我司代为维保或更新服务, 具体维保内容、收费项目按照现状情况商定。因未能按期维保引发或导致 停气、安全事故发生的由贵单位自行承担。

联系人: 水车 左 特此函告!

电话: 13382757737

四十八兴

职业技术学院燃气维保项目费用汇总表

序号	汇 总 内 容	单位	单价	工程数量	金额(元)	备注
1	RTNC-300A	路	6500	2	13000	08年使用
2	RX300/0. 4C	路	6500	2	13000	14年使用
3	箱体防腐刷漆	台	400	1	400	
4	调压器箱体更换	台	更换为不锈钢箱 体,根据箱体尺寸 收费		35638. 39	
5	阻火/雨帽安装	只	500	1	500	
6	管道检漏	米	5元/米	1290	6450	
	费用合计(元)				68988. 39	

总价由具体维护项目来定,超10年设备建议更换,维护时更换零配件超500元需要另外收费。

遵照《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51、《城镇燃气调压器》GB27790 等相关标准、规定要求调压装置的维护保养应分为三级,各级保养周期应符合下表规定,对维护保养中发现的问题应进行现场处理。

调压装置类别 维护保养周期(月)

一级维护保养 二级维护保养 三级维护保养

悬挂式调压箱 ≤12 不需要 ≤60

落地式调压柜 ≤6 ≤12 ≤48

- 1、一级维护保养应包括下列内容:
- (1)对过滤器进行排污,必要时打开过滤器头部并对滤芯进行清洗或更换。
- (2)检查各阀门的启闭灵活性。
- (3)使用检测仪器或肥皂液检查调压装置各部件是否泄漏;检查调压器、切断阀、和放散阀等设备的设定值是否为规定值。
- (4)检查电动、气动及其他动力系统是否工作正常。
- (5)两条及以上调压路、计量路或过滤路时,应进行主副路切换及设定值的调整。
- 2、二级维护保养应包括下列内容:
- (1)上述一级维护保养的全部内容。
- (2)检查调压器和切断阀关键设备的运动件(如阀口、阀芯)磨损情况,并根据需要进行清洁或更换处理。

- (3)检修后的管网系统应经过不少于24小时且不超过1个月的正常运行后,可转为备用状态。
- 3、三级维护保养应包括下列内容:
- (1)上述二级维护保养的全部内容。
- (2)对调压器、切断阀、放散阀等设备进行整体拆卸检查,并对内部橡胶件等进行更换。

维护保养后,应按拆解的相反顺序认真组装,对称拧紧所有螺栓,打开进口阀门、查漏、调试合格后,打开出口阀门投入运

更换调压器费用

序号	厂家	型号	价格	备注	
1	界石	rx-300	32958. 9		
2	安信	rx-300	35638. 39	费用包干,含新设备费	
3	瑞星	rx-300	32195. 53	用和安装费	
4	托瑞斯	rx-300	33253. 21		